

実験・開発用、卓上ディップコーター

安全増防爆ディップコーター DT-2412-N1-EP

安全増防爆設計で現場の安心を確保。速度の可変は0.1mm/sec～500mm/secの精密速度制御を実現し、簡易防爆風防ボックスや排気ダンパーを標準搭載。
安全・効率・精密を一台に集約し、操作性を兼ね備えたディップコーター。



安全増防爆ディップコーターは爆発危険のある環境でも使用できる設計で、より安全に使用できるディップコーティング装置です。
精密な速度制御（0.1mm/sec～500mm/sec）により、高精度なコーティングが可能です。
ガラス、アクリル、銅箔など多様な素材に対応します。
タッチパネル操作で簡単に速度変更や動作パターンを記憶可能です。
防爆設計とともに、作業者の安全を最優先に考えた設計が本製品の特徴です。
※制御BOXは安全増防爆の対象外となります。エアーページ方式となります。

主 仕 様

ストローク	300mm	モニター機能:現在速度	有
最小速度(Min)	0.1mm/sec	モニター機能:現在位置	有
最大速度(Max)	500mm/sec	モニター機能:動作残時間	有
操作方法	タッチパネル	繰り返し運転	有
画面文字	日本語/英語	標準クリップ	SUS材
処理速度指定ポイント数	16ポイント	ユーティリティー	AC100V-110V、1000VA ドライア- (制御BOX用)
停止位置指定ポイント数	16ポイント	最大可搬重量	1kg
停止時間指定ポイント数	16ポイント	最大処理サイズ:mm	H:300mm
連続運転モード	有	リニア運転モード	無
マニュアル運転モード	有	装置サイズ:突起含まず	W:600 D:620 H:1267mm (70kg)
記憶プログラム数	8プログラム	コントロールBOXサイズ:突起含まず	W:403 D:503 H:420mm (35kg)

※連続運転モードとは、速度変更時の停止時間が「0sec」の事
※マニュアル運転モードとは、設定された1つの速度で上昇・下降運転(上昇速度と下降速度は別設定)する事