

認定された食品用のソフトグリッパ  
で新しいオートメーションの可能性を  
追求してください。



## 生産をパワーアップ

- 認定された食品用のソフトグリッパーで飲食物オートメーションの新しい可能性を追求してください
- 柔軟なシリコン成形グリッパーで、幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体も簡単に扱えます
- 壊れやすくデリケートな物体も安全に扱え、より高品質な生産で廃棄物を減らせます
- 外部からの給気がないため、ホコリ、騒音、複雑性、追加コストがありません

### 技術仕様

| 一般的な特徴              | 最小                                      | 標準         | 最大                       | 単位          |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 素材                  | 二成分シリコンラバー                              |            |                          |             |
| 食品認証                | FDA 21 CFR 177.2600 & EC/EU - 1935/2004 |            |                          |             |
| 稼働サイクル              | 2.000.000                               |            |                          | [サイクル]      |
| 稼働温度                | -20 / -4                                |            | 80 / 176                 | [摂氏]/[華氏]   |
| SGツール取付機構           | クイックロックおよびスマートロック                       |            |                          |             |
| Base Part 重量        | 0.77 / 1.69                             |            |                          | [kg]/[ポンド]  |
| SG-a-H / SG-a-S     |                                         |            |                          |             |
| 最大搭載量               | -                                       | -          | 2,2 / 28,5<br>4,85 / 3,3 | [kg]/[ポンド]  |
| 作業範囲、グリップ寸法 (A)     | 11 / 0,43                               | -          | 75 / 2,95                | [mm]/[インチ]  |
| 作業範囲、グリップの奥行 (B)    | -                                       | 38 / 1,496 | -                        | [mm]/[インチ]  |
| ソフトパーツ (SG-a-S) (C) | -                                       | 16 / 0,63  | -                        | [mm]/[インチ]  |
| 寸法 (HxØmax)         | 76 x 112 / 3 x 4,4                      |            |                          | [mm]/[インチ]  |
| 重量 (スマートロックを含む)     | 0,168 / 0,37                            |            |                          | [kg] / [lb] |
| SG-b-H              |                                         |            |                          |             |
| 最大搭載量               | -                                       | -          | 2,2 / 2,42               | [kg]/[ポンド]  |
| 作業範囲、グリップ寸法 (A)     | 24 / 0,94                               | -          | 118 / 4,65               | [mm]/[インチ]  |
| 作業範囲、グリップの奥行 (B)    | -                                       | 40 / 1,57  | -                        | [mm]/[インチ]  |
| 寸法 (HxØmax)         | 77 x 109 / 3,03 x 4,29                  |            |                          | [mm]/[インチ]  |
| 重量 (スマートロックを含む)     | 0,172 / 0,379                           |            |                          | [kg]/[ポンド]  |

